



Teknik bilgi sayfası
Technical data sheet

SM301 MINIBAR

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS

Bölme tipi	Compartment type		: Kiler / Cellar
Enerji sınıfı	Energy Efficient class		: D
İklim sınıfı	Climate class		: N (16C°-32C°)
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	: 25C°-7C°
Enerji tüketimi	Energy consump.	(KWh per Year)	: 255,50
Güç	Power	(W)	: 60-75
Voltaj / frekans	Voltage / freq.	(V / Hz.)	: 230 V / 50-60 Hz.
Çalışma yüzdesi	Relative running time	(%)	: 58
Sıc. yükselme zamanı	Temp. rise time	(h)	: 35 h
Defrost tipi	Defrosting type		: Automatic
Ürün saklama sıcaklığı	Storage temperature	(°C)	: 8-14
Gürültü seviyesi	Noise emission	(dB)	: 0 dB

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

ISM logic	ISM logic	: Std.
İç aydınlatma lambası	Internal light	: Std.
Kapı kilidi	Lockable door	: Optionel
Tekerlek	Wheel	: Optionel
Cam Kapı	Glass Door	: Optionel
Kapı Servis Alarmı	Open Door Alert	: Optionel
MDF Kapı	Hard Wood Door	: Optionel

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(HxWxD)	: 512X419X423
İç boyutlar	Internal dims.	(HxWxD)	: 421X355X191
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(HxWxD)	: 559X442X464
Koli hacmi	Pack. volume	(m³)	: 0,115
Net hacim	Net volume	(lt)	: 26
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 14,6
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 12,9
Dış gövde	Outer body		: 0.4 mm.PVC Kaplı Sac / 0,4 PVC Cooted Sheet
İç gövde	Inner liner		: Hips
Yalıtım maddesi	Insulation material		: Sert P.U. / Rigid P.U.
Köpürtücü madde	Blowing agent		: C.Pentane
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density		: 38~40 kg/m³
Soğutucu akışkan	Refrigerant		: NH3
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	(gr)	: 70